

Plastificatrice PL 350M Plus II / PL 350A II





La **Plastificatrice PL 350A II** riproduce in piccolo tutte le caratteristiche e le peculiarità di una Plastificatrice Industriale.

Il **Mettifoglio Automatico** e la **Separazione Automatica** in uscita posizionano la **Plastificatrice PL 350A II** in un segmento del settore **Completamente Nuovo!**

Grazie alla **Praticità ed alla Efficienza**, plastificare **pochi fogli** o numeri **ragguardevoli** non sarà più un problema.

Il **Rulli Pressori in Silicone** garantiscono una temperatura costante e stabile durante il funzionamento, consentendo di utilizzare la **PL 350M Plus II** anche per la **Nobilitazione con Foil Sleeking**.

Nella versione **PL350 M Plus II** ritroviamo l'alimentazione e la separazione dei fogli manuali ed il **Riavvolgitore Line/Foil** automatico

MATERIALI DI CONSUMO

- [FILPRO0001] Film Lucido 18 μ 320x200mt
- [FILPRO0003] Film Lucido 30 μ 320x200mt
- [FILPRO0012] Film Lucido 18 μ 330x200mt
- [FILPRO0008] Film Lucido 30 μ 330x200mt
- [FILPRO0020] Film Soft Touch 30 μ 320x200mt

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	PL 350M Plus II	PL 350A II
Larghezza Carta	Min 130 mm - Max 340 mm	Min 130 mm - Max 340 mm
Lunghezza Carta	Min 110 mm - Max 700 mm	Min 110 mm - Max 700 mm
Spessore Carico Laminazione	Max 7mm	Max 3mm
Spessore massimo del film di laminazione	fino a 250 mic	fino a 250 mic
Velocità di Laminazione	fino a 3 m/min, 9 livelli	fino a 3 m/min, 9 livelli
Alimentazione Fogli	Manuale	Automatico
Anima rotoli film di pellicola opzionale	25, 58, 76 mm	25, 58, 76 mm
Separazione Foglio	No	Si
Capacità Mettifoglio	45 mm	45 mm
Rulli Riscaldanti	2 in Silicone	2 in Silicone
Temperatura massima di esercizio	160 C°	160 C°
Doppia Plastificazione	Si	Si
Barra Anti-Imbarco Fogli	Si	Si
Riavvolgitore Liner/Foil Automatico	Si	No
Display	LCD	LCD
Alimentazione	220-240 V; 50/60/Hz	220-240 V; 50/60/Hz
Consumo energetico	1100 w	1100 w
Dimensioni macchina	1050 x 685 x 650 mm	1050 x 685 x 650 mm
Peso della macchina	56 kg	56 kg